

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
ПРАКТИЧЕСКИЙ ТУР  
2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
7-8 класс

Максимальная оценка – 15 баллов

**Практическое задание по технологии обработки швейных изделий  
«Обработка отделочного клапана»**

Перед началом работы внимательно прочти задание, изучи объект труда и наличие материалов и приспособлений для работы.

<p><b>Задание:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. По шаблону выкроить 2 детали клапана (клапан и подклапан).</li> <li>2. По инструкционной карте обработать клапан и притачать его к основной детали.</li> </ol>	<p><b>Материалы:</b></p> <p>Ткань для раскроя деталей клапана 200мм х 170мм</p> <p>Ткань для притачивания клапана (основная деталь) 200мм х 230мм</p> <p>Шаблон для раскроя клапана (Приложение 1)</p>
	
<p><b>Клапан</b> – это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом.</p>	

## Последовательность выполнения и графическое изображение

Последовательность выполнения работы	Графическое изображение
1. Выкроить 2 детали клапана. Нить основы проходит так же как на основной детали. Нить основы на подклапане проходит параллельно верхнему срезу.	
2. Сложить клапан и подклапан лицевыми сторонами внутрь, совместить срезы, сметать со стороны клапана на расстоянии 0,4 см от срезов с посадкой в углах.	
3. Обтачать клапан подклапаном со стороны подклапана шириной шва 0,5-0,7 см. Удалить нитки сметывания, высечь припуски в углах, оставляя припуск 0,2-0,3 см, чтобы не было толщины в швах.	
4. Вывернуть клапан. Выметать края клапана с образованием канта шириной 0,1-0,2 см из основной детали. Приутюжить клапан.	
5. Проложить отделочную строчку шириной шва 0,5-0,7 см по краю клапана.	
6. Наметить линию притачивания клапана на заготовленном клапане и основной детали.	
7. Наложить клапан лицевой стороной на лицевую сторону основной детали, совмещая намеченные линии. Притачать клапан шириной шва 0,5-0,7 см (строчка 1). Подрезать припуски до 0,3 см.	
8. Заутюжить клапан, закрывая строчку притачивания, настроить клапан на расстоянии 0,5-0,7 см (строчка 2) от шва притачивания.	
9. Окончательная влажно-тепловая обработка	

**Карта пооперационного контроля практической работы  
«Обработка отделочного клапана»**

№ п/п	Критерии оценки	Баллы	Баллы
1	Правильная организация рабочего места, наличие формы	1	
2	Симметричность клапана	3	
3	Качество выправленных углов	1	
4	Ширина отделочной строчки по всему периметру одинакова	2	
5	Правильная разметка клапана на основной детали	1	
6	Качество строчки настрачивания клапана к основной детали	2	
7	Наличие закрепок, их оптимальная длина	1	
8	Нити временного назначения удалены	1	
9	Качество ВТО на всех этапах	1	
10	Соблюдение безопасных приемов труда	2	
	Итого:	15	

